

# CERTIFICADO DE CALIDAD

## DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MARCOBRE S.A.C.  
RUC: 20508972734  
ORDEN DE COMPRA: 7500007097

## DATOS DEL CERTIFICADO

NRO. CERTIFICADO: GR-2021120137  
FECHA EMISIÓN: 15 de Diciembre del 2021  
CODIGO TRAZABILIDAD:  
2021120010  
CANTIDAD: 30 UNID.


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### GRILLETE LIRA G-209

#### CARACTERÍSTICAS

DIAMETRO [ Pulg.]: 1 3/4"  
CARGA LÍMITE TRABAJO [ Ton -fza.]: 25  
MODELO : LIRA - G-209  
FACTOR DE DISEÑO : 6  
MARCA : CROSBY

#### DISEÑO



#### G-209 / S-209 Grilletes Perno Roscado

Tamaño Nominal (pulg)	Carga Límite de Trabajo (T) <sup>1</sup>	No. de Parte		Peso c/u (lbs.)	Dimensiones (pulg)													Tolerancia +/-
		G-209	S-209		A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	C	A	
3/16	1/3	1018357	-	.06	.38	.25	.88	.19	.60	.56	.98	1.47	.16	1.14	.19	.06	.06	
1/4	1/2	1018375	1018384	.10	.47	.31	1.13	.25	.78	.61	1.28	1.84	.19	1.43	.25	.06	.06	
5/16	3/4	1018393	1018400	.19	.53	.38	1.22	.31	.84	.75	1.47	2.09	.22	1.71	.31	.06	.06	
3/8	1	1018419	1018428	.31	.66	.44	1.44	.38	1.03	.91	1.78	2.49	.25	2.02	.38	.13	.06	
7/16	1-1/2	1018437	1018446	.38	.75	.50	1.69	.44	1.16	1.06	2.03	2.91	.31	2.37	.44	.13	.06	
1/2	2	1018455	1018464	.72	.81	.63	1.88	.50	1.31	1.19	2.31	3.28	.38	2.69	.50	.13	.06	
5/8	3-1/4	1018473	1018482	1.37	1.06	.75	2.38	.63	1.69	1.50	2.94	4.19	.44	3.34	.69	.13	.06	
3/4	4-3/4	1018491	1018507	2.35	1.25	.88	2.81	.75	2.00	1.81	3.50	4.97	.50	3.97	.81	.25	.06	
7/8	6-1/2	1018516	1018525	3.62	1.44	1.00	3.31	.88	2.28	2.09	4.03	5.83	.50	4.50	.97	.25	.06	
1	8-1/2	1018534	1018543	5.03	1.69	1.13	3.75	1.00	2.69	2.38	4.69	6.56	.56	5.13	1.06	.25	.06	
1-1/8	9-1/2	1018552	1018561	7.41	1.81	1.25	4.25	1.16	2.91	2.69	5.16	7.47	.63	5.71	1.25	.25	.06	
1-1/4	12	1018570	1018589	9.50	2.03	1.38	4.69	1.29	3.25	3.00	5.75	8.25	.69	6.25	1.38	.25	.06	
1-3/8	13-1/2	1018598	1018605	13.53	2.25	1.50	5.25	1.42	3.63	3.31	6.38	9.16	.75	6.83	1.50	.25	.13	
1-1/2	17	1018614	1018623	17.20	2.38	1.63	5.75	1.54	3.88	3.63	6.88	10.00	.81	7.33	1.62	.25	.13	
1-3/4	25	1018632	1018641	27.78	2.88	2.00	7.00	1.84	5.00	4.19	8.86	12.34	1.00	9.06	2.25	.25	.13	
2	35	1018650	1018669	45.00	3.25	2.25	7.75	2.08	5.75	4.81	9.97	13.68	1.22	10.35	2.40	.25	.13	
2-1/2	55	1018678	1018687	85.75	4.13	2.75	10.50	2.71	7.25	5.69	12.87	17.84	1.38	13.00	3.13	.25	.25	

Este producto cumple con los estándares de fabricación ASME B30.26

#### CONSIDERACIONES:

- No exceder la Carga Límite de Trabajo WLL indicada en el producto.
- La Carga Límite de Trabajo WLL puede disminuir con el uso por lo que se recomienda una inspección periódica.
- Inspeccione su elemento de izaje antes de utilizarlo.

MEGA SOLUCIONES S.A.C.  
Lima, Perú  
Rubén Salazar Cobarrubias  
Jefe de Operaciones

 MEGA SLING

 MEGA LIFT

www.megasolucionessac.com  
ventas@megasolucionessac.com  
Fábrica y Oficina Lima: (01) 719-9174  
Sucursal Ilo: (053) 481565



**CERTIFICADO**